



## MODELO

DC-16SL

## ESPECIFICAÇÕES

### FREQUENCIA

868 MHz / 433 MHz

### Potência

CR2 3V 850mAh Bateria de lítium x 1  
Pre inserido

### Vida da Bateria

11 Anos

\* Nota: a vida útil da bateria é calculada em uma média de 20 ativações por dia.

### Temperatura de Operação

-10°C to +50°C

### Umidade Operacional

Até 85% sem Condensação

### Dimensões

85mm X 24.6mm X 19.5mm

### Certificações

CE, EN Grade 2, RCM, MTC, SUBTEL, SIRIM,  
IMDA, SIGET, MoC, ARCOTEL, ANATEL



# Série de contato de porta / janela

- Tecnologia F1 criptografada sem fio com alcance de 2 km
- Sinais de supervisão randomizados para verificações de integridade do sistema e solução de problemas
- Proteção contra adulteração para evitar remoção não autorizada, sabotagem, ou instalação instável
- O ímã de energia permite uma distância geral de lacuna lateral de 32 mm
- Detecção de bateria fraca
- Design compacto e fino
- Compatível com todos os painéis Climax
- Comunicação unilateral com o painel de controle

## Descrição

O contato de porta de pequeno porte DC-16SL é projetado para monitorar o abrir / fechar janelas ou portas e alertar o usuário sobre qualquer atividades irregulares. Com bateria de longa duração e baixo consumo de energia .Consumo, DC-16SL oferece maior desempenho e alonga tempo de uso. Seu poderoso ímã torna a instalação mais fácil e flexível. O corpo fino e pequeno permite que DC-16SL se misture discretamente em qualquer decoração doméstica. E, sua função de proteção contra adulteração impede que seja removido ou destruído pelo intruso.

## Pacotes de Serviços

- Comercial
- Comercial Plus
- Interativo
- Interativo + Automação
- Ouro Interativo